

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель межведомственной рабочей группы


подпись
«24» февраля 2011 г.
Ф. И. О. А. В. Н.

АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ № _____ от « _____ » _____ 20 _____ г.

**ПРИОРИТЕТНОГО СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМОГО ОБЪЕКТА О ЕГО ДОСТУПНОСТИ
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ**

Муниципальное бюджетное учреждение культуры культурно-досуговой центр «Тандем» сельского поселения Дубовый Умет
муниципального района Волжский Самарской области

Сельский Дом культуры п. Калинка

(полное юридическое наименование объекта)

443530, Самарская область, Волжский район, п. Калинка, ул. Первомайская, 41А, тел. 9988599, 9987641, факс 9987234

e-mail: Natosadc@yandex.ru

Осадчая Наталья Николаевна- директор МБУК КДЦ «Тандем», Кудинова Татьяна Нестеровна- заведующая СДК п. Калинка
(почтовый адрес, телефон, факс, E-mail, Ф.И.О. и должность руководителя)

1. Наименование населенного пункта п. Калинка сельского поселения Дубовый Умет

2. Ведомственная принадлежность Министерство культуры Самарской области

3. Вид деятельности : культурно-досуговая

(государственное (муниципальное) управление, здравоохранение, социальное обслуживание, образование, культурно-досуговая деятельность, организация временного проживания, сервисное обслуживание, транспортное обслуживание, прочие)

4. Форма собственности объекта : муниципальная

(федеральная, областная, муниципальная, частная)

5. Объем предоставляемых услуг : 10 человек в день/ 40 мест

(количество обслуживаемых посетителей/день, вместимость)

6. Размещение объекта : отдельно стоящее здание, двухэтажное, учреждение занимает 1/2 здания, железобетонный фундамент, стены кирпичные, перекрытия железобетонные, лестница бетонная

(отдельно стоящее; пристроенное; количество этажей в здании; занимаемый организацией этаж; базовый материал несущих конструкций; материал лестниц (кирпич, бетон, пенобетон, дерево и др.).

7. Количество и назначение входов : основной-2, запасных -1.

8. Год постройки : 1996

9. Год последней реконструкции _____

Описание маршрута следования к объекту:

Расстояние до объекта от остановки транспорта, м	500
Вид транспорта, номер маршрута, название остановки	Автобус ПАЗ № маршрута 108, Остановка п. Калинка
Наличие переходов на пути следования от остановки	нет
Регулируемые переходы	со звуковой сигнализацией
Нерегулируемые переходы	да
Внеуличные переходы	нет
Тактильные указатели	нет
Перепады высоты на пути движения	с пандусом
Открытые лестницы	с подъемником
Поручни на лестницах	нет
	Съезды с уклоном более 10%
	Пандусы с уклоном более 8%
	Поручни на пандусах
	нет

1. ТЕРРИТОРИЯ, ПРИЛЕГАЮЩАЯ К ОБЪЕКТУ (при наличии)

№ помещения по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категории инвалидов	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Условия при условной доступности
1	2	3	4	5	6	7
	Вход на территорию (при наличии ограждения):					
	Ширина прохода, калитки	≥ 1,2 м	3,0 м	К, О		
	*Информация об объекте	наличие	-	К, О, С, Г	установить	
	Путь к главному (специализированному) входу в здание (для доступа в зону оказания услуг):					
	*Указатели направления движения	наличие	отсутствуют	К, Г	Не требуется	
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения	≥ 2,0 м	2,0 м	К		
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного	≥ 1,2 м	1,2	К		

	движения в условиях сложившейся застройки в пределах прямой видимости; Для обеспечения возможности разезда через каждые 25 м горизонтальные площадки (карманы)	не менее 2,0 x 1,8 м	-			
	Тактильная полоса перед съездом	> 0,8 м	-	С		
	Тактильная полоса перед лестницей	> 0,8 м	-	С		
	Тактильная полоса перед препятствием на тротуаре	> 0,8 м	-	С		
	Ширина тактильной полосы	0,5-0,6 м	-	С		
	*Перепад высот бордюров, ботоновых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадей, примыкающих к путям пешеходного движения	< 0,025 м	-	К, С, О		
	*Высота бордюров по краям пешеходных путей	> 0,05 м	-	К, С, О		
	*Места отдыха	наличие	отсутствуют	К, О		
	Автостоянка и парковка для посетителей (при наличии)		отсутствует		создать	
	Расстояние до входа в здание	≤ 50 м	30 м	К, О		
	Количество машино-мест для инвалидов, обозначенных специальными знаками на поверхности покрытия стоянки и знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м	> 5% (не менее 1 места)	-	К	создать	
	Размер парковочного места со специальным знаком для автомобиля инвалида	6 x 3,6 м	-	К		Установить знак
	Открытая лестница					
	Ширина лестничных маршей	≥ 1,35 м	-	О, С		
	Марш лестницы между площадками	3-12 Ступеней-	-	О, С		
	Единообразная геометрия ступеней	наличие	-	О, С		
	Высота подступенка	0,12 - 0,15 м	-	О, С		
	Ширина проступей	0,35 - 0,4 м	-	О, С		
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	-	С		

	Расстояние до кромки ступени тактильной полосы перед маршем вверх и вниз шириной 0,3-0,5 м	$\geq 0,8 - 0,9$ м	-	С	
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	-	О, С	
	Расстояние между поручнями	$\geq 1,0$ м	-	О, С	
	* горизонтальные завершения поручня	$\geq 0,3$ м	-	О, С	
	не травмирующие окончания	наличие	-	О	
	- высота поручней	0,9 м	-	О	
	Пандус на рельефе		-		
	* Высота подъема одного марша	$\leq 0,8$ м	-	К	
	Угол уклона	$\leq 5^\circ$	-	К	
	Поручни с двух сторон:	наличие	-	К, О	
	- на высоте (нижний поручень)	0,7 м	-	К	
	- * на высоте (верхний поручень)	0,9 м	-	О	
	- расстояние между поручнями	0,9 - 1,0 м	-	К, О	
	- * горизонтальные завершения поручня	$\geq 0,3$ м	-	К, О	
	- не травмирующие окончания	наличие	-	К, О	
	Длина горизонтальной площадки прямого пандуса	$> 1,5$ м	-	К, О	
	Разворотные площадки:		-		
	- при въезде на пандус наверху	$> 1,5 \times 1,5$ м	-	К	
	- промежуточная (при высоте пандуса более 0,8 м)	$> 1,5 \times 1,5$ м	-	К	
	- при въезде на пандус внизу	$> 1,5 \times 1,5$ м	-	К	
	Колесоотбойники высотой не менее 0,1 м по продольным открытым краям маршей и на горизонтальных площадках	наличие	-	К, О	

2. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги)

№ помещения	Наименование элементов объекта	Норматив доступности,	Фактическая величина,	Категория для которых	Рекомендуемые мероприятия по	Условия при условной
-------------	--------------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	------------------------------	----------------------

ний по плану БТИ	установленный для инвалидов	наличие	установлен норматив	адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	доступности
1	2	3	4	5	6
	Крыльцо или входная площадка	справочно	0,4 м		
	Высота площадки	$\geq 1,4 \times 2 \text{ м}$ или	1,5 x 1,2 м	О, С	реконструкция
	Габариты площадки без пандуса: ширина X глубина	1,5 x 1,85 м	-	К	
	Габариты площадки с пандусом: ширина X глубина	$\geq 2,2 \times 2,2 \text{ м}$	отсутствуют	К, О, С	установить
	Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см (за исключением площадок с трехсторонними лестницами)	наличие	отсутствует	К, О	создать
	*Навес	наличие	-	К, О, С	
	Водоотвод (решетка или уклон к открытой стороне площадки, навес)				
	Информация об объекте	наличие	имеется	Г	
	Лестница наружная	наличие	имеется		
	Несколько покрытие	наличие	имеется	О, С	
	Расстояние до кромок ступени перед маршем вверх и вниз тактильной полосы	0,6 м	отсутствует	С	
	Ширина тактильной полосы перед лестничным маршем	0,3-0,5 м	отсутствует	С	Установить
	*Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	отсутствует	С	установить
	*Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	отсутствуют	О, С	создать
	Поручни с двух сторон	наличие	отсутствуют	О, С	создать

	- на высоте	0,9 м	-	О, С	
	- * горизонтальные завершения поручня	$\geq 0,3$ м	-	О, С	
	- не травмирующие окончания поручней	наличие	-	О, С	
	* Разделительные поручни при ширине марша ≥ 4 м	наличие	-	О, С	
	Пандус наружный	наличие	отсутствует		создать
	Ширина марша	$\geq 1,0$ м	-	К	
	Угол уклона	$\leq 5^\circ$	-	К	
	Высота подьема одного марша (максимальная)	$\leq 0,8$ м	-	К	
	* Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	отсутствуют	К, О	
	Разворотные площадки:				
	- при въезде на пандус	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	-	К	
	- промежуточная прямая (при высоте пандуса более 0,8 м)	$\geq 1,5$	-	К	
	- промежуточная с поворотом направления движения	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	-	К	
	Поручни с двух сторон:	наличие	-	К, О	
	- расстояние между поручнями	0,9-1,0 м	-	К, О	
	- на высоте (нижний поручень)	0,7 м	-	К	
	- * на высоте (верхний поручень)	0,9 м	-	О	
	- * горизонтальные завершения поручней	$\geq 0,3$ м	-	К, О	
	- не травмирующие окончания	наличие	-	К, О	
	Нескользящее покрытие	наличие	-	К, О	
	Наружный подьёмник (при отсутствии пандуса) вертикальный (В), наклонный (Н)	наличие	отсутствует	К	
	* Звуковой маяк у входа	наличие	отсутствует	С	установить
	Тамбур				
	Габариты: глубина X ширина	$\geq 2,3 \times 1,5$ м При	2,5 x 4,0 м	К	

	реконструкции (1,5-1,8) x 2 м				
	наличие	Р	К, О		
Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А)	$\geq 1,2$ м, при реконструкции $\geq 0,9$ м	0,9	К, О	реконструкция	
- ширина дверного проема в свету					
- высота порога наружного, внутреннего	Каждого элемента $\leq 0,014$ м, общая высота $\leq 0,028$ м	0,10	К		

3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ (для доступа в зону оказания услуги)

№ помещения по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Лестница на уровень 1-го этажа	наличие	отсутствует	С		
	*Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	-	О, С		
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	-	О, С		
	Поручни с двух сторон	0,9 м	-	О, С		
	- на высоте	$\geq 0,3$ м	-	О, С		
	- *горизонтальные завершения поручня	наличие	-	О, С		
	- не травмирующее окончание		-			
	Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го этажа	$\geq 1,0$ м	-	К		
	Ширина марша	$\leq 5^\circ$	-	К		
	Угол уклона					

1.

2.

3.

(

4. Ф

5. О

6. Р

пере

7. Кол

8. Год

9. Год

	*Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	-	К	
	Разворотные площадки внизу, вверх	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	-	К	
	Поручни с двух сторон:	наличие	-	К, О	
	- на высоте (нижний поручень)	0,7 м	-	К	
	- *на высоте (верхний поручень)	0,9 м	-	О	
	- *горизонтальные завершения поручня	$\geq 0,3$ м	-	К	
	- не травмирующие окончания	наличие	-	К, О	
	- не травмирующие окончания	наличие	-	К	
	Пандус переносной (при отсутствии стационарного)		-		
	Полъемник для инвалидов (при отсутствии пандуса):	наличие	-	К	
	- стационарный	наличие	-	К	
	- мобильный				
	Коридоры/холлы	$\geq 1,2$ м	1,2 м	К	
	Ширина полосы движения	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	1,2 x 1,2	К	
	Разворотные площадки	$\geq 1,0$ м	-	К, О	
	Контрольно-пропускные устройства и турникеты				
	Указатели направления движения, входа, выхода шириной в свету	наличие	отсутствуют	К, Г	Установить
	*Пиктограммы (доступность, вход, выход)	наличие	отсутствуют	К, Г	Установить
	*Речевые информаторы и маяки	наличие	отсутствуют	С	установить
	*Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации	наличие	отсутствует	Г	
	*Аудиовизуальные информационно-справочные системы	наличие	отсутствуют	Г	установить
	*Тактильная схема	наличие	-	С	
	*Место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25 м):			К, О, С, Г	
	- для лиц с нарушениями ОДА (О): глубина зоны сидения не менее 1,2 м	≥ 1 на этаж	-	О	
	- для колясочников: глубина 1,5 м, ширина 0,9 м	≥ 1 на этаж	+	К	1 место
	Навесное оборудование, выступ в зону движения	$\leq 0,1$ м	-	С	

	*Рифленая и/или контрастно окрашенная полоса на участках пола перед поворотом и дверями, ширина	0,6 м	-	С	
	Лестница, переналы высот на этажах (в коридорах)		-		
	*Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	-	О, С	
	Контрастная маркировка	наличие	-	С	
	Поручни с двух сторон на лестнице	наличие	-	О	
	- на высоте	0,9 м	-	О	
	- *горизонтальные завершения поручней	наличие	-	О	
	Пандус внутренний на этаже		-		
	Ширина марша	$\geq 1,0$ м	-	К	
	Угол уклона	$\leq 5^\circ$	-	К	
	*Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	-	К	
	Разворотные площадки внизу,верху	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	-	К	
	Поручни с двух сторон:	наличие	-	К, О	
	- на высоте (нижний поручень)	0,7 м	-	К	
	- *на высоте (верхний поручень)	0,9 м	-	О	
Лестница межэтажная (в зону оказания услуги) (услуга может быть оказана в полном объеме на 1 этаже)					
	*Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверх и вниз (ширина 0,3 м)	0,6 м	-	С	
	Ширина тактильной полосы перед лестничным маршем	0,3-0,5 м	-	С	
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	-	С	
	*Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	-	О, С	
	Поручни непрерывные с двух сторон:	наличие		О, С	
	- на высоте	0,9 м	-	О, С	
	- *горизонтальные завершения поручня вверх, вниз	$\geq 0,3$ м	-	О, С	
	- не травмирующие окончания	наличие	-	О, С	

	- *указатели номера этажа на поручне тактильные	наличие	-	С		
	Лестница № (вкладка при наличии других лестниц)		-			
	Лифт пассажирский	наличие	-			
	Кабина:		-			
	- габариты (глубина x ширина)	При новом строительстве $\geq 1,5 \times 1,7 \text{ м}$ для действующих объектов $\geq 1,1 \times 1,4$	-	К		
	- ширина дверного проема	при новом строительстве $\geq 0,95 \text{ м}$ для действующих объектов $\geq 0,8 \text{ м}$	-	К		
	- * Поручни	наличие	-	О		
	*Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта	наличие	-	Г, С		
	*Знак доступности	наличие	-	К		
	*Указатели номера этажа напротив лифта	наличие	-	К, Г		

4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (в зависимости от сферы деятельности)

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Обслуживание через окно/прилавок		-			
	*Высота рабочей поверхности	0,8 – 1,1 м	-	К		
	Габариты зоны обслуживания (глубина)	$\geq 1,2 \text{ м}$	-	К		

Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков						
	Обслуживание в кабине №					
	Ширина проема двери в свету:	$\geq 0,9$ м	0,9	К		
	*Высота порога	отсутствие	0,04	К, О		
	*Информация тактильная	наличие	отсутствует	С		установить
	Информация визуальная контрастная:	наличие	отсутствует	К, О, С, Г		установить
	-* размещение на высоте	$\leq 1,8$ м	-	К		
	-* высота прописных букв	$\geq 0,025$ м	-	С		
	Габариты зоны сидения-глубина	$\geq 1,2$ м	-	О		
	Зона для кресла-коляски	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	-	К		
	Стол с высотой рабочей поверхности	0,7 - 0,8 м	-	К, О		
Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов						
	Обслуживание с перемещением №					
	Ширина полосы движения по зоне обслуживания	$\geq 1,2$ м	-	К		
	*Высота оборудования для посетителей (стеллаж, прилавок, витрина, художественный объект и т.п.)	0,8 - 1,1 м	-	К		
Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов						
	Кабина индивидуального обслуживания № (примерочная, переговорная, cabina телефона и др.)		-			
	Ширина x глубина	1,5x1,5 м	-	К		
	*Место для сидения	наличие	-	О		
	*Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие	-	О		
Вкладка при необходимости описания нескольких кабин						
	Зал (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и пр. вместимостью более 50 мест)					
	Доля мест для колясочников	$\geq 2\%$	1%	К		
	Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске	$\geq 1,2$ м	1,2 м	К		

	Доля мест для лиц, с нарушением слуха	≥ 2	-	Г		
	Вкладка при необходимости описания нескольких залов					
	Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников	наличие	-	К		

5. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Санузел для посетителей	наличие	имеется	Г		
	Санузел для инвалидов					
	Знак доступности помещения	наличие	отсутствует	К	Создать по нормам	
	Тактильная маркировка санузла	наличие	-	С		
	Ширина дверного проема	$\geq 0,9$ м	-	К, О		
	Направление открывания дверей	наружное	-	К		
	Кабины для инвалидов:		-			
	- количество кабин	> 1 шт.	-	К, О		
	- ширина дверного проема	$\geq 0,9$ м	-	К, О		
	- габариты (минимальная глубина)	$\geq 1,8$ м	-	К, О, С		
	- габариты (минимальная ширина)	$\geq 1,65$ м	-	К, О, С		
	Опорные поручни	наличие	-	К, О	установить	
	в т.ч. откидные	наличие	-	К		
	Зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина x глубина)	$\geq 0,75 \times 1,2$ м	-	К		
	• крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие	-	О		
	Раковина:		-		Установить по нормам	
	- зоны у раковины для кресла-коляски (глубина x		-	К		

	ширина)	$\geq 1,30 \times 0,85 \text{ м}$				
	- *высота раковины	$0,75 - 0,85 \text{ м}$	-		К, О	
	- опорный поручень	наличие	-		О	
	Писсуар на высоте от пола	$\leq 0,4 \text{ м}$ или вертикальной формы	-		К	
	Душевые		-			
	Габариты поддона (поверхности с трапом) в душевой	$\geq 0,9 \times 1,5 \text{ м}$	-		К, О	
	*Размеры сиденья душевой кабины: глубина x длина	$\geq 0,48 \times 0,85 \text{ м}$	-		К, О	
	Система тревожной сигнализации	наличие	-		К, О, С	установить
	Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат или душевых					

6. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ НА ОБЪЕКТЕ

№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Визуальные средства информации о предоставлении услуги	наличие	имеются	К, О, Г, С		
	Написи:	наличие	имеются	К, О, Г, С		
	размещение на высоте	$\geq 1,5 \text{ м}$ и $\leq 4,5 \text{ м}$	1,5 м	К, О, Г, С		
	высота прописных букв	$\geq 0,075 \text{ м}$	0,075 м	К, О, Г, С		
	освещенность	наличие	имеется	К, О, Г, С		
	Указатели, пиктограммы	наличие	отсутствуют	К, О, Г, С	создать	
	размещение на высоте	$1,3 - 1,4 \text{ м}$	-	К, О, Г, С		
	высота прописных букв	$\geq 0,075 \text{ м}$	-	К, О, Г, С		

освещенность	наличие	имеется	К, О, Г, С	
Тактильные средства информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами по Брайлю	наличие	отсутствуют	С	создать
высота размещения	1,3 – 1,4 м	-	С	
маркировка кабинетов приема со стороны ручки	наличие	отсутствует	С	установить
на кнопках управления лифта	наличие	-	С	
на кабинах санитарно-бытовых помещений	наличие	-	С	установить
Текстофоны (текстовые телефоны) Текстовые средства связи, в т.ч. с бегущей строкой», факсимильные аппараты	Наличие (не менее 1шт)	-	Г	
Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами	Наличие (не менее 1шт)	-	С, Г	
Таксофон:с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ)	наличие	-	К	
Речевые информаторы и маяки	наличие	отсутствуют	С	создать
Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5м	наличие	отсутствует	С	установить
Световые текстовые табло для вывода оперативной операции	наличие	-	Г, С	
Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы	наличие	-	К, С, О, Г	
*Индукционная система	наличие	отсутствует	Г	приобрести

7. ВЫВОДЫ

1. Территория, прилегающая к объекту частично доступна для категорий Г, недоступна для категорий О, К, С. Необходимо благоустроить вход на территорию, путь к главному входу в здание, создать автостоянку и парковку для посетителей, выделить места для инвалидов, оборудовать их знаками, создать пешеходные дорожки.
2. Входная группа частично доступна для категорий Г, недоступна для категорий К,С и О, необходимо провести реконструкцию крыльца: установить поручни, благоустроить поверхность с твердым покрытием, установить навес и водоотвод, добавить информацию об объекте; в том числе со шрифтом по Брайлю, провести реконструкцию наружной лестницы: благоустроить поверхности ступеней, создать бортики, поручни, пандус, установить звуковой маяк у входа; провести реконструкцию тамбура (заменить дверные проемы без порогов).
3. Пути движения на объекте частично доступны для категорий Г, недоступны для С и К, О. Необходимо установить указатели направления

движения в коридорах, аудиовизуальные информационно-справочные системы, пиктограммы, электронные табло; организовать места отдыха и ожидания.

4. Зона оказания услуг частично доступна для категорий Г, недоступна для категорий К, С и О. Необходимо заменить входную дверь (без порогов), установить тактильную информацию, создать места для категорий К и Г в зрительном зале.

5. Санитарно-бытовое помещение доступно для Г, недоступно для С, О, К. Необходимо создать санитарно-бытовые помещения для инвалидов. Оборудовать системой тревожной сигнализации.

6. Средства информации и коммуникаций частично доступны для категорий Г, недоступна для К, О, С. Необходимо провести реконструкцию надписей, установить освещение, пиктограммы, указатели, установить маркировку помещений, звуковой маяк у входа.

Григорьев Р.В.
(Представитель рабочей группы)

Р.В. Григорьев
(подпись)

Р.В. Григорьев
(фамилия, и.о.)
« 24 » 02 20 21 г.
(дата заполнения)

МБУК КДЦ "Тандем"
(Представитель организации)



Осадчая Н.Н.
(фамилия, и.о.)
« 20 » 02 20 21 г.
(дата заполнения)

С.В. Каминская
(Представитель организации)

С.В. Каминская
(подпись)

Кудинова Т.Н.
(фамилия, и.о.)
« 20 » 02 20 21 г.
(дата заполнения)

Представитель рабочей группы
г.м.в. Меч ОНРО Лавочкин О.В.

24.02.2021